



Технико-коммерческое предложение на
поставку дульных тормозов-
компенсаторов закрытого типа и
аксессуаров к ним

г. Рязань, ул. Новаторов 2 к. 7

Контактное лицо: Арсеньев Иван Евгеньевич, моб. +7-915-622-73-42

Тел.: +7(915)622-73-42, www.raw62.ru, E-mail: parts-arsen@yandex.ru

Schweigen mod. 1





- Калибр, мм: 9
- Длина, мм: 250
- Наружный диаметр, мм: 59
- Наименьший диаметр проходного отверстия, мм: 12
- Вес, г: 740
- Резьба: 14x1L, 14x1R, 15x1L, 15x1R, 16x1R, 17x1R, 18x1R, 24x1,5R, 30x1R
- Материал: Д16Т, В95, титан ВТ1
- Громкость звука выстрела, дБ: 45-50 (зависит от типа используемого боеприпаса)

Schweigen mod. 2





- Калибр: .338
- Длина, мм: 250
- Наружный диаметр, мм: 59
- Наименьший диаметр проходного отверстия, мм: 9
- Вес, г: 740
- Резьба: 14x1L, 14x1R, 15x1L, 15x1R, 16x1R, 17x1R, 18x1R, 24x1,5R, 30x1R
- Материал: Д16Т, В95, титан ВТ1
- Громкость звука выстрела, дБ: 45-50 (зависит от типа используемого боеприпаса)

Schweigen mod. 3





- Калибр, мм: 7,62
- Длина, мм: 250
- Наружный диаметр, мм: 49
- Наименьший диаметр проходного отверстия, мм: 9
- Вес, г: 505
- Резьба: 1/2x28, 14x1L, 14x1R, 9/16x24, 15x1L, 15x1R, 16x1R, 17x1R, 18x1R, 24x1,5R, 30x1R
- Материал: Д16Т, титан ВТ1
- Громкость звука выстрела, дБ: 50-55 (зависит от типа используемого боеприпаса)

Schweigen mod. 3 (под переходники)



- Калибр, мм: 7,62
- Длина, мм: 235
- Наружный диаметр, мм: 49
- Наименьший диаметр проходного отверстия, мм: 9
- Вес, г: 380
- Резьба: 1/2x28, 14x1L, 14x1R, 9/16x24, 15x1L, 15x1R, 16x1R, 17x1R, 18x1R, 24x1,5R, 30x1R
- Материал: Д16Т, титан BT1
- Громкость звука выстрела, дБ: 45-50 (зависит от типа используемого боеприпаса)

**Schweigen mod. 3 карбон (под
переходники)**





- Калибр, мм: .30
- Длина, мм: 250
- Наружный диаметр, мм: 49
- Наименьший диаметр проходного отверстия, мм: 8.5
- Вес, г: 350
- Резьба: зависит от оружия (изготовление различных резьб под заказ)
- Материал: Д16Т, В95, титан ВТ5-1, углепластик.
- Громкость звука выстрела, дБ: 32 (зависит от типа используемого боеприпаса)

Schweigen mod. 4





- Калибр: .243 .223
- Длина, мм: 250
- Наружный диаметр, мм: 49
- Наименьший диаметр проходного отверстия, мм: 8
- Вес, г: 505
- Резьба: 1/2x28, 14x1L, 14x1R, 9/16x24, 15x1L, 15x1R, 16x1R, 17x1R, 18x1R, 24x1,5R, 30x1R
- Материал: Д16Т, титан BT1
- Громкость звука выстрела, дБ: 40-45 (зависит от типа используемого боеприпаса)

Schweigen mod. 4 (под переходники)



- Калибр: .243 .223
- Длина, мм: 250
- Наружный диаметр, мм: 49
- Наименьший диаметр проходного отверстия, мм: 8
- Вес, г: 505
- Резьба: 1/2x28, 14x1L, 14x1R, 9/16x24, 15x1L, 15x1R, 16x1R, 17x1R, 18x1R, 24x1,5R, 30x1R
- Материал: Д16Т, титан BT1
- Громкость звука выстрела, дБ: 40-45 (зависит от типа используемого боеприпаса)

Schweigen mod. 4 карбон (под переходники)





- Калибр, мм: .30
- Длина, мм: 250
- Наружный диаметр, мм: 49
- Наименьший диаметр проходного отверстия, мм: 8.5
- Вес, г: 350
- Резьба: зависит от оружия (изготовление различных резьб под заказ)
- Материал: Д16Т, В95, титан ВТ5-1, углепластик.
- Громкость звука выстрела, дБ: 32 (зависит от типа используемого боеприпаса)

Schweigen mod. 5





- Калибр: .22LR .22WMR
- Длина, мм: 185
- Наружный диаметр, мм: 33
- Наименьший диаметр проходного отверстия, мм: 7
- Вес, г: 150
- Резьба: 1/2x28, 12x1R, 13x1R, 13,5x1L, 14x1L, 14x1R, 15x1L, 15x1R, 16x1R
- Материал: Д16Т
- Громкость звука выстрела, дБ: 35-40 (LR-WMR)

Schweigen mod. 6 (под переходники)





- Калибр, мм: 9
- Длина, мм: 185
- Наружный диаметр, мм: 49
- Наименьший диаметр проходного отверстия, мм: 10
- Вес, г: 315
- Резьба: 14x1L, 14x1R, 15x1L, 15x1R, 16x1R, 17x1R, 18x1R, 24x1,5R, 30x1R
- Материал: Д16Т, В95, титан ВТ1
- Громкость звука выстрела, дБ: 40-45 (зависит от типа используемого боеприпаса)

Schweigen mod. 7 (под переходники)





- Калибр, мм: .366
- Длина, мм: 235
- Наружный диаметр, мм: 49
- Наименьший диаметр проходного отверстия, мм: 11
- Вес, г: 490
- Резьба: 14x1L, 14x1R, 15x1L, 15x1R, 16x1R, 17x1R, 18x1R, 24x1,5R, 30x1R
- Материал: Д16Т, В95, титан ВТ1
- Громкость звука выстрела, дБ: 40-45 (зависит от типа используемого боеприпаса)

Schweigen mod. 8







- Калибр, мм: .30
- Длина, мм: 350
- Наружный диаметр, мм: 49
- Наименьший диаметр проходного отверстия, мм: 9
- Вес, г: 650
- Резьба: 14x1L, 14x1R, 15x1L, 15x1R, 16x1R, 17x1R, 18x1R, 24x1,5R, 30x1R
- Материал: Д16Т, В95, титан ВТ1
- Громкость звука выстрела, дБ: 35 (зависит от типа используемого боеприпаса)

Aquila Lenis cal. 12





- Калибр, мм: 12
- Длина, мм: 250
- Наружный диаметр, мм: 69
- Наименьший диаметр проходного отверстия, мм: 20
- Вес, г: 950
- Резьба: 22x1R и др.
- Материал: Д16Т, В95
- Громкость звука выстрела, дБ: 40 (зависит от типа используемого боеприпаса)

**Schweigen mod. 10 (доработанная копия
норвежского Freyr&Devik)**





- Калибр, мм: .30
- Длина, мм: 225
- Наружный диаметр, мм: 49
- Наименьший диаметр проходного отверстия, мм: 8,5
- Вес, г: 350
- Резьба: 14x1L, 14x1R, 15x1L, 15x1R, 16x1R, 17x1R, 18x1R
- Материал: Д16Т, В95 и титан ВТ1
- Громкость звука выстрела, дБ: 29 (зависит от типа используемого боеприпаса)

**Akela mod. 1 (копия норвежского
Freyr&Devik)**





- Калибр, мм: .243
- Длина, мм: 220
- Наружный диаметр, мм: 49
- Наименьший диаметр проходного отверстия, мм: 6,5
- Вес, г: 350
- Резьба: 14x1L, 14x1R, 15x1L, 15x1R, 16x1R, 17x1R, 18x1R
- Материал: Д16Т, В95 и титан ВТ1
- Громкость звука выстрела, дБ: 29 (зависит от типа используемого боеприпаса)

**Akela mod. 2 (копия норвежского
Freyr&Devik)**





- Калибр, мм: .30
- Длина, мм: 220
- Наружный диаметр, мм: 49
- Наименьший диаметр проходного отверстия, мм: 8,5
- Вес, г: 350
- Резьба: 14x1L, 14x1R, 15x1L, 15x1R, 16x1R, 17x1R, 18x1R
- Материал: Д16Т, В95 и титан ВТ1
- Громкость звука выстрела, дБ: 29 (зависит от типа используемого боеприпаса)

**Akela mod. 3 (копия норвежского
Freyr&Devik)**





- Калибр, мм: .243
- Длина, мм: 200
- Наружный диаметр, мм: 49
- Наименьший диаметр проходного отверстия, мм: 6,5
- Вес, г: 305
- Резьба: 14x1L, 14x1R, 15x1L, 15x1R, 16x1R, 17x1R, 18x1R
- Материал: Д16Т, В95 и титан ВТ1
- Громкость звука выстрела, дБ: 27 (зависит от типа используемого боеприпаса)

**Akela mod. 4 (копия норвежского
Freyr&Devik)**





- Калибр, мм: .30
- Длина, мм: 200
- Наружный диаметр, мм: 49
- Наименьший диаметр проходного отверстия, мм: 8,5
- Вес, г: 300
- Резьба: 14x1L, 14x1R, 15x1L, 15x1R, 16x1R, 17x1R, 18x1R
- Материал: Д16Т, В95 и титан ВТ1
- Громкость звука выстрела, дБ: 28 (зависит от типа используемого боеприпаса)

Schweigen Ultra mod. 15 carbon
(копия финской Ase Utra SL7)





- Калибр, мм: .223
- Длина, мм: 160
- Наружный диаметр, мм: 49
- Наименьший диаметр проходного отверстия, мм: 8,5
- Вес, г: 360
- Резьба: 14x1L, 14x1R, 15x1L, 15x1R, 16x1R, 17x1R, 18x1R и др.
- Материал: титан BT1
- Громкость звука выстрела, дБ: 31 (зависит от типа используемого боеприпаса)

**A-Tech Maximum cal. 300 (копия
норвежского A-Тес Mega H2)**





- Калибр, мм: .300
- Длина, мм: 235
- Наружный диаметр, мм: 64
- Наименьший диаметр проходного отверстия, мм: 8.5
- Вес, г: 650
- Резьба: зависит от оружия (изготовление различных резьб под заказ)
- Материал: Д16Т, В95 и титан ВТ5-1
- Громкость звука выстрела, дБ: 31 (зависит от типа используемого боеприпаса)

**A-Tech Mini cal. .223 (копия
норвежского A-Тес H2)**





- Калибр, мм: .30
- Длина, мм: 230
- Наружный диаметр, мм: 49
- Наименьший диаметр проходного отверстия, мм: 8.5
- Вес, г: 430
- Резьба: зависит от оружия (изготовление различных резьб под заказ)
- Материал: Д16Т, В95 и титан ВТ5-1
- Громкость звука выстрела, дБ: 29 (зависит от типа используемого боеприпаса)

**A-Tech Mini cal. 30 (копия
норвежского A-Tec H2)**





- Калибр, мм: .30
- Длина, мм: 230
- Наружный диаметр, мм: 49
- Наименьший диаметр проходного отверстия, мм: 8.5
- Вес, г: 430
- Резьба: зависит от оружия (изготовление различных резьб под заказ)
- Материал: Д16Т, В95 и титан BT5-1
- Громкость звука выстрела, дБ: 29 (зависит от типа используемого боеприпаса)

Цанга быстросъёмная шариковая Тигр-СВД (короткий щелевой пламегаситель)



Быстросъёмная шариковая цанга крепления (короткая) для карабинов Тигр, СВД предназначена для установки на ствол оружия, имеющего короткий щелевой пламегаситель (без его снятия!), с последующей установкой надульных устройств

- Материал: углеродистая закаленная сталь марки ХВГ
- Наружная резьба: М24х1,5RH
- Покрытие: воронение, анодирование (зависит от материала)

Цанга быстросъёмная шариковая Тигр-СВД (короткий щелевой пламегаситель)



Быстросъёмная шариковая цанга крепления (короткая) для карабинов Тигр, СВД предназначена для установки на ствол оружия, имеющего короткий щелевой пламегаситель (без его снятия!), с последующей установкой надульных устройств

- Материал: углеродистая закаленная сталь марки ХВГ
- Наружная резьба: М14х1L
- Покрытие: воронение, анодирование (зависит от материала)

Цанга быстросъёмная шариковая Тигр-СВД (короткий щелевой пламегаситель) рапид-разъём



Быстросъёмная шариковая цанга крепления (короткая) для карабинов Тигр, СВД по типу рапид-разъёмного соединения предназначена для установки на ствол оружия, имеющего короткий щелевой пламегаситель (без его снятия!), с последующей установкой надульных устройств

- Материал: углеродистая закаленная сталь марки ХВГ
- Наружная резьба: М31х1RH
- Покрытие: воронение, анодирование (зависит от материала)

Цанга быстросъёмная шариковая Тигр-СВД (длинный щелевой пламегаситель)



Быстросъёмная шариковая цанга крепления (длинная) для карабинов Тигр, СВД предназначена для установки на ствол оружия, имеющего длинный щелевой пламегаситель (без его снятия!), с последующей установкой надульных устройств

- Материал: углеродистая закаленная сталь марки ХВГ
- Наружная резьба: М24х1,5RH
- Покрытие: воронение, анодирование (зависит от материала)

Цанга быстросъёмная Вепрь (СОК-95) для несъемного пламегасителя (сталь)



Быстросъёмная цанга крепления для карабина Вепрь (СОК-95) предназначена для установки на ствол оружия, имеющего несъёмный щелевой пламегаситель (без его снятия!), с последующей установкой надульных устройств

- Материал: углеродистая закаленная сталь марки ХВГ
- Наружная резьба: М31х1RH (для саундмодераторов семейства Schweigen)
- Покрытие: воронение, анодирование (зависит от материала)

Цанга быстросъёмная Вепрь (СОК-95) для несъемного пламегасителя (титан)



Быстросъёмная цанга крепления для карабина Вепрь (СОК-95) предназначена для установки на ствол оружия, имеющего несъёмный щелевой пламегаситель (без его снятия!), с последующей установкой надульных устройств

- Материал: титан BT1-0
- Наружная резьба: M31x1RH (для саундмодераторов семейства Schweigen)
- Покрытие: воронение, анодирование (зависит от материала)

Цанга легкосплавная короткая (2 крепления)



Цанга крепления (короткая) предназначена для установки на ствол оружия, не имеющим резьбы, с последующей установкой надульных устройств, не имеющем мушки или со снятием последней.

Цанга может иметь как внутреннюю цилиндрическую поверхность, так и коническую (зависит от модели оружия).

Внутренний цилиндр (конус) выполнен методом электроэрозионной обработки с точностью ± 3 мкм.

- Материал: Д16Т, титан
- Наружная резьба: M24x1,5R
- Резьба под крепежные винты: M6x1R
- Покрытие: анодирование с предварительной пескоструйной обработкой.
- Ресурс: до 500 установок/снятий

Цанга легкосплавная длинная (2 крепления)



Цанга крепления (длинная) предназначена для установки на ствол оружия, не имеющим резьбы, с последующей установкой надульных устройств без снятия мушки.

Цанга может иметь как внутреннюю цилиндрическую поверхность, так и коническую (зависит от модели оружия).

Внутренний цилиндр (конус) выполнен методом электроэрозионной обработки с точностью ± 3 мкм.

- Материал: Д16Т, титан
- Наружная резьба: M24x1,5R
- Резьба под крепежные винты: M6x1R
- Покрытие: анодирование с предварительной пескоструйной обработкой.
- Ресурс: до 500 установок/снятий

Байонетное крепление для АК12, АК15



Байонетное крепление для охотничьих карабинов на базе АК12, АК15 (на фото с дюралевым переходником для саундмодераторов семейства Schweigen)

- Материал: титан BT1-0
- Наружная резьба: M24x1,5RH
- Покрытие: воронение, анодирование (зависит от материала)

Переходник для Schweigen (титан)



- Материал: титан BT1-0, BT5-1, BT6
- Наружная резьба: M31x1
- Внутренняя резьба:
M12x1R, M13x1R, M13,5x1L, M14x1R, M14x1L, M15x1R, M15x1L, M16x1R,
M17x1R, M18x1R, M24x1,5R, 1/2x28", 1/2x24", 1/2x20", 5/8x24", 9/16x24" и др.
- Покрытие: анодирование с предварительной пескоструйной обработкой или просто пескоструйная обработка (как на фото)

Переходник для Schweigen (нержавеющая сталь)



- Материал: нержавеющая сталь 304
- Наружная резьба: M31x1
- Внутренняя резьба:
M12x1R, M13x1R, M13,5x1L, M14x1R, M14x1L, M15x1R, M15x1L, M16x1R,
M17x1R, M18x1R, M24x1,5R, 1/2x28", 1/2x24", 1/2x20", 5/8x24", 9/16x24" и др.
- Покрытие: химическое оксидирование с предварительной пескоструйной обработкой

Переходник для Schweigen (Д16Т, В95)



- Материал: алюминиевые сплавы Д16Т, В95
- Наружная резьба: М31х1
- Внутренняя резьба:
М12х1R, М13х1R, М13,5х1L, М14х1R, М14х1L, М15х1R, М15х1L, М16х1R,
М17х1R, М18х1R, М24х1,5R, 1/2х28", 1/2х24", 1/2х20", 5/8х24", 9/16х24" и др.
- Покрытие: анодирование с предварительной пескоструйной обработкой

Переходники для Schweigen (Д16Т, В95)



- Материал: алюминиевые сплавы Д16Т, В95
- Наружная резьба: М31х1
- Внутренняя резьба: М24х1,5R (20 мм до упора)
- Покрытие: анодирование с предварительной пескоструйной обработкой



- Материал: алюминиевые сплавы Д16Т, В95
- Наружная резьба: М31х1
- Внутренняя резьба: М24х1,5R (25 мм до упора)
- Покрытие: анодирование с предварительной пескоструйной обработкой



- Материал: алюминиевые сплавы Д16Т, В95
- Наружная резьба: М31х1
- Внутренняя резьба: М14х1R
- Покрытие: анодирование с предварительной пескоструйной обработкой



- Материал: алюминиевые сплавы Д16Т, В95
- Наружная резьба: М31х1
- Внутренняя резьба: М14х1L
- Покрытие: анодирование с предварительной пескоструйной обработкой

Переходники для Schweigen (Д16Т, В95)



- Материал: алюминиевые сплавы Д16Т, В95
- Наружная резьба: М31х1
- Внутренняя резьба: различные
- Покрытие: анодирование с предварительной пескоструйной обработкой